



## FLAT TWİN-TWİN EARTH

BS 6004

### YAPISI

TEK TELLİ SOLİT VEYA RİJİT ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKENLİ  
PVC İZOLE PVC DIŞ KILIFLI

### TEKNİK BİLGİLER

MÜSADE EDİLEN İŞLETME SICAKLIĞI 70 °C- DIŞ KILF RENGİ GRİ



### KULLANILDIĞI YERLER

MEKANİK ZORLAMANIN OLMADIĞI YERLERDE RUTUBETLİ  
VEYA KURU ORTAMLARDA SIVA ALTI SIVA ÜSTÜ TESİSAT  
KABLOSU OLARAK KULLANILIR



Çevre Dostu



Hızlı Kurulum



Güvenlik



Maksimum İşletme Sıcaklığı  
Maximum Operating Temperature



Kısa Devre Sıcaklığı  
Maximum Short Circuit Temperature



Rijit Rigid



Kurşunsuz Lead Free



Test Gerilimi (AC)  
Test Voltage (AC)  
(2 kV)



Serim Sıcaklığı  
Installation Temperature  
Min -5°C



EN 50399



Açıkta  
In Free Air



İç Tesisat  
Internal Wiring

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES				
NOMİNAL KESİT	KABLO DIŞ ÇAPI(YAKLAŞIK)	NET AĞIRLIK YAKLAŞIK	20 °C 'de İLETKEN DA DİRENCİ	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA
CROSS-SECTION	OVERALL DIAMETER OF CABLE (APPROX.)	NET WEIGHT(APPROX.)	CONDUCTOR DC RESISTANCE AT 20 °C	CURRENT CARRYING CAPACITY
mm <sup>2</sup>	mm	g/km	Ω /km	A
<b>FLAT TWIN</b>				
<b>2 DAMARLI/2 CORES</b>				
2x1	4,52*7,54	67,92	18,1	17
2x1,5	4,75*8,00	77,84	12,1	22
2x2,5	5,55*9,40	112,31	7,41	30
2x4	6,10*10,50	149,32	4,61	40
2x6	6,85*11,80	202,66	3,08	51
2x10	8,35*14,60	321,30	1,83	70
2x16	9,50*16,70	458,91	1,15	94
<b>TWIN EARTH</b>				
<b>2 DAMARLI/2 CORES</b>				
2x1,5+1	4,80*8,90	92,60	12,1-18,1	16
2x2,5+1,5	5,60*10,50	133,57	7,41-12,1	23
2x4+2,5	6,10*12,00	183,14	4,61-7,41	30
2x6+2,5	6,90*13,30	237,50	3,08-7,41	39
2x10+4	8,40*16,80	381,59	1,83-4,61	53
2x16+6	9,50*19,50	547,36	1,15-3,08	70