



## H03V2V2-F/H05V2V2-F

TS 9760 / TS EN 50525-2-11 / VDE 0281-12/BS 6500-7919



### YAPISI

İNCE ÇOK TELLİ BAKIR PVC İZOLELİ PVC DIŞ KILIFLI(+)

### TEKNİK BİLGİLER



MÜSAADE EDİLEN İŞLETME SICAKLIĞI 90 C-DIŞ KILIF RENGİ SİYAH/BEYAZ



TSE <HAR>

### KULLANILDIĞI YERLER

AZ MEKANİK ZORLAMANIN BULUNDUĞU NEMLİ VEYA KURU YERLERDE VE EV GEREÇLERİ BAĞLANTI KABLOSU OLARAK KULLANILIRLAR (+90 °C)



SAVING THE ENVIRONMENT

Çevre Dostu



SPEEDY INSTALLATION

Hızlı Kurulum



SAFETY

Güvenlik



160°C  
Kısa Devre Sıcaklığı  
Maximum Short  
Circuit Temperature



Bükülgen  
Flexible



Kurşunsuz  
Lead Free



Test Gerilimi (AC)  
Test Voltage (AC)  
(2 kV)

### Kullanıldığı Yerler / Applications



Serim Sıcaklığı  
Installation  
Temperature  
Min 5°C



Hareketli Ev Aletleri  
Mobile Household  
Appliances

Tek kablo düşey alev yayılma testi  
Flame propagation test on  
single cable - IEC 60332-1



-90 °/105°

Max. çalışma sıcaklığı  
Max. operating  
temperature

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES				
NOMİNAL KESİT	KABLO DIŞ ÇAP(I)(YAKLAŞIK)	NET AĞIRLIK YAKLAŞIK	20 °C 'de İLETKEN DA DİRENCİ	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA
CROSS-SECTION	OVERALL DIAMETER OF CABLE (APPROX.)	NET WEIGHT (APPROX.)	CONDUCTOR DC RESİSTANCE AT 20 °C	CURRENT CARRYING CAPACITY
mm <sup>2</sup>	mm	g/km	Ω /km	A
<b>H03V2V2-F</b>				
<b>2 DAMARLI/2 CORES</b>				
2x0,50	5,00	33,25	39	8
2x0,75	5,40	40,79	26	13
<b>3 DAMARLI/3 CORES</b>				
3x0,50	5,30	40,19	39	8
3x0,75	5,70	49,59	26	13
<b>4 DAMARLI/4 CORES</b>				
4x0,50	5,80	49,67	39	8
4x0,75	6,30	62,44	26	13
<b>5 DAMARLI/5 CORES</b>				
5x0,50	6,30	59,79	39	8
5x0,75	6,90	76,12	26	13
<b>H05V2V2-F</b>				
<b>2 DAMARLI/2 CORES</b>				
2x0,75	6,20	50,56	26	13
2x1	6,50	58,06	19,5	16
2x1,5	7,40	77,17	13,3	20
2x2,5	9,10	119,70	7,98	27
2x4	10,40	165,93	4,95	34
<b>3 DAMARLI/3 CORES</b>				
3x0,75	6,50	60,03	26	13
3x1	6,90	70,91	19,5	16
3x1,5	8,00	97,19	13,3	20
3x2,5	9,80	150,63	7,98	27
3x4	11,20	210,77	4,95	34
<b>4 DAMARLI/4 CORES</b>				
4x0,75	7,10	73,91	26	13
4x1	7,70	90,21	19,5	16
4x1,5	9,00	125,70	13,3	20
4x2,5	10,80	189,61	7,98	27
4x4	12,30	264,51	4,95	34
<b>5 DAMARLI/5 CORES</b>				
5x0,75	8,10	95,51	26	13
5x1	8,50	111,37	19,5	16
5x1,5	10,20	160,02	13,3	20
5x2,5	12,20	240,17	7,98	27
5x4	14,10	342,42	4,95	34