



H03VVH2-F/H05VVH2-F

TS 9760 / EN 50525-2-11/ IEC 227/VDE 0281/BS 6500



YAPISI

İNCE ÇOK TELLİ BAKIR PVC İZOLE PVC DIŞ KILIFLI

TEKNİK BİLGİLER

MÜSAADE EDİLEN İŞLETME SICAKLIĞI 70 °C DIŞ
KILIF RENGİ SİYAH/BEYAZ



KULLANILDIĞI YERLER

AZ MEKANİK ZORLAMALI YERLERDE RUTUBETLİ VE KURU
ORTAMLARDA GENELDE EV GEREÇLERİ BAĞLANTI KABLOSU
OLARAK KULLANILIR



Çevre Dostu



Hızlı Kurulum



Güvenlik



Maksimum İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating Temperature



Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short Circuit Temperature



Alev Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2



Bükülgen
Flexible



Kurşunsuz
Lead Free



Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
(2 kV)

Kullanıldığı Yerler / Applications



Serim Sıcaklığı
Installation Temperature
Min 5°C



Hareketli Ev Aletleri
Mobile Household Appliances

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES				
NOMİNAL KESİT	KABLO DIŞ ÇAPI(YAKLAŞIK)	NET AĞIRLIK YAKLAŞIK	20 °C 'de İLETKEN DA DİRENCİ	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ HAVADA
CROSS-SECTION	OVERALL DIAMETER OF CABLE (APPROX.)	NET WEIGHT(APPROX.)	CONDUCTOR DC RESİSTANCE AT 20 °C	CURRENT CARRYING CABACITY
mm ²	mm	g/km	Ω /km	A
H03VVH2-F				
2 DAMARLI/2 CORES				
2x0,75	3,30*5,40	36,48	26	13
3 DAMARLI/3 CORES				
3x0,75	3,30*7,50	51,85	26	13
H05VVH2-F				
2 DAMARLI/2 CORES				
2x1	4,05*6,50	52,90	19,5	16
2x1,5	4,50*7,60	69,87	13,3	20
2x2,5	5,35*8,70	100,53	7,98	27
2x4	6,05*10,10	142,58	4,95	36
3 DAMARLI/3 CORES				
3x1	4,05*9,15	75,82	19,5	16
3x1,5	4,70*10,70	103,35	13,3	20
3x2,5	5,35*12,25	144,59	7,98	27